



FD 4600

Πτυσσόμενο Θερμομονωτικό Σύστημα
Folding Thermal Insulating Door System



www.aluminco.com

Creativity in progress

Από το 1982

με πρώτη ύλη το αλουμίνιο και τις ιδέες μας,
εργαζόμαστε με αφοσίωση, προάγοντας τη ζωή των
πελατών μας, δημιουργώντας για αυτούς ένα συνεχώς
εξελισσόμενο περιβάλλον ασφάλειας και άνεσης. Είναι
αυτό που στην ALUMINCO λέμε...

δημιουργικότητα σε εξέλιξη!

Since 1982

with the raw material of aluminium and our ideas
as inspiration, we work with devotion to continually
improve the lives of our clients through the creation
of a better, safer and more comfortable environment.
This is what we mean at ALUMINCO when we say
creativity in progress!





Μια βιομηχανία αλουμινίου διαφορετική από τις άλλες

Η ALUMINCO είναι η πρώτη εταιρία στον κλάδο που από την ίδια σήμερη, το 1982, ξεκίνησε με μια νέα γενιά καινοτόμων προϊόντων από χυτό αλουμίνιο πάνω σε παραδοσιακά μοτίβα, ανταποκρινόμενη έτσι στις σύγχρονες αρχιτεκτονικές και κατασκευαστικές ανάγκες.

Σήμερα, έχει μετεξελιχθεί σε μια ολοκληρωμένη κάθετη βιομηχανία αλουμινίου, τη μόνη ίσως στην Ελλάδα, που επεξεργάζεται το αλουμίνιο με τρεις τρόπους:

- Διέλαση - με παραγωγική δυνατότητα 13.000 τόνων προφίλ αλουμινίου ετησίως.
- Πόρτες - με παραγωγική δυνατότητα 70.000 πάνελ ετησίως.
- Χυτήριο - με παραγωγική δυνατότητα 1.000 τόνων ετησίως.

Παράλληλα στο κέντρο παραγωγής της ALUMINCO, που καταλαμβάνει έκταση 30.000 m² στα Οινόφυτα Βοιωτίας, 40 χλμ. από την Αθήνα, διατηρεί ολοκληρωμένες μονάδες επεξεργασίας, ηλεκτροστατικής βαφής, μοντάζ, φινιρίσματος και συσκευασίας των προϊόντων που παράγει και τα παραδίδει σε τελική μορφή, έτοιμα για χρήση.

Με ολοκληρωμένες λύσεις για τον επαγγελματία κατασκευαστή. Σήμερα, στις αρχιτεκτονικές και κατασκευαστικές λύσεις με βάση το αλουμίνιο που προσφέρει η ALUMINCO, περιλαμβάνονται:

- Συστήματα αλουμινίου.
- Πάνελ αλουμινίου.
- Πόρτες εισόδου.
- Συστήματα εξωτερικών χώρων.

Και ξεχωριστή φυσιογνωμία

Ανήσυχο, καινοτόμο πνεύμα

Προσηλωμένη στον τομέα της συνεχούς έρευνας και ανάπτυξης προϊόντων και συστημάτων που να ανταποκρίνονται ποιοτικά, αισθητικά και λειτουργικά στις απαιτητικές και ταχύτατα εξελισσόμενες αγορές του δυτικού κόσμου.

Δεν είναι τυχαίο άλλωστε που η ALUMINCO παρουσιάζει εξαγωγική δραστηριότητα σε 60 χώρες και στις 5 ηπείρους.

Εμμονή στην ποιότητα

Με παραγωγική διαδικασία πιστοποιημένη κατά ISO 9001 & ISO 9014.

Με διαδικασία βαφής βασισμένη στις προδιαγραφές QUALICOAT και επιπλέον επεξεργασία παραθαλάσσιας κλάσης (Seaside Class).

Με συστήματα αλουμινίου και καγκέλων πιστοποιημένα από αναγνωρισμένα ινστιτούτα και διεθνείς οργανισμούς, όπως IFT Rosenheim, EKANAAL, Bureau Veritas, TUV, INSTITUTO GIORDANO, ICC.

Μεγάλη ευελιξία

Στην αντιμετώπιση των ιδιαιτέρων αναγκών των πελατών.

Παρόλο που η ALUMINCO παράγει μια πολύ μεγάλη γκάμα προϊόντων και καλύπτει όλες σχεδόν τις αρχιτεκτονικές και κατασκευαστικές εφαρμογές, είναι πάντα διαθέσιμη να σχεδιάσει και να κατασκευάσει customized προϊόντα και λύσεις για να εξυπηρετήσει ακόμη και τους πιο απαιτητικούς!



A distinctive aluminium industry

ALUMINCO is the first company in its Industry that since its foundation in 1982 introduced a new generation of innovative products of cast aluminium in traditional designs, perfectly adapting to the current architectural and constructional needs.

Nowadays the company has been developed into a completely vertical aluminium industry, leader in Greece, that processes aluminium in three ways:

- Extrusion - with a production capacity of 13.000 tons of profile per year.
- Doors & panels - with a production capacity of 70.000 panels per year.
- Foundry - with a production capacity of 1.000 tons per year

ALUMINCO's production center of 30.000 m² in Inofyta Viotia, 40 km from Athens includes integrated aluminium process units, electrostatic powder coatings, montage, finishing and packaging of end products ready for use and delivery.

Offering integrated solutions to the professional constructor, ALUMINCO's product range includes:

- Aluminium Profile Systems.
- Aluminium Panels.
- Main entrance doors.
- Railing systems.
- Outdoor living systems.

Restless, innovative spirit

Continuously evolving, focusing into research and development of new, improved products and systems which can fully comply with the quality, aesthetics and functionality standards, of the most demanding and fast developing world markets. It is worth mentioning that ALUMINCO's export activity covers 60 countries and 5 continents.

Persistence in quality

With production processes certified by the ISO 9001 & ISO 9014.

With dyeing processes based on the QUALICOAT specifications and extra Seaside Class process.

With aluminium systems and railings certified by International Institutes and Organizations, such as IFT Rosenheim, Bureau Veritas, TUV, INSTITUTO GIORDANO, ICC, EKANAL.

Great flexibility

Ability to adapt to customers' special needs and requirements. ALUMINCO produces a vast range of products that can apply to every architectural and constructional application, however there is always the opportunity to design and produce customized products and solutions in order to adapt and satisfy every need.





FD 4600

Περιεχόμενα - Index



Ταυτότητα - Identity FD4600	9
Συνοπτικός Κατάλογος - Catalogue Overview	11
Προφίλ 1:1 - Profiles 1:1	15
Τομές - Sections	23
Κατεργασίες & Κατασκευαστικές Λεπτομέρειες - Milling & Construction Details	57
Μέτρα κοπής - Cutting calculations	81
Εξαρτήματα - Accessories	85
Πρέσα - Punching Machine	95



FD4600



Οδηγός υψηλών επιδόσεων
High performance threshold



Χαμηλός οδηγός
Low threshold



Οδηγός εύκολης πρόσβασης
Easy access threshold

Πυσσόμενο Θερμομονωτικό Σύστημα για υψηλή άνεση και μέγιστη διαφάνεια
Folding Thermal Insulating Door System for high comfort & maximal transparency


Ταυτότητα - Identity FD4600

Το FD4600 είναι ένα ολοκληρωμένο θερμομονωτικό σύστημα για πτυσσόμενες κατασκευές (φυσούνες) με εντυπωσιακά και εκτός συναγωνισμού χαρακτηριστικά.

Ο γραμμικός, λιτός σχεδιασμός του και η στιβαρότητα της κατασκευής τονίζουν την υψηλή αισθητική και ασφάλεια του συστήματος ενώ τα εξαρτήματα είναι ειδικά σχεδιασμένα για πτυσσόμενα συστήματα παρέχοντας δερχωριστές λύσεις σε κάθε σύγχρονη κατοικία.

Το σύστημα φέρει πολλαπλές επιλογές οδηγών στο δάπεδο που ανταποκρίνονται σε αιρετικά στάνταρ ρυθμίσεων παρότι τα μέτρα είναι ανάγκες και ταριάζουν απόλυτα με όλες τις ανέσεις και αισθητικές απαίτησεις. Ο ιδιαίτερα χαμηλός οδηγός των 24 mm (ράμπα) καθιστά εύκολη την πρόσβαση από και προς το εσωτερικό ενός κτιρίου από άτομα A.M.E.A. και επιτρέπει τη μέγιστη άνεση σε χώρους υψηλής επισκεψιμότητας.

- Κορυφαίο για την κατηγορία του επίπεδο θερμομόνωσης (Uf= από 2.1 W/m²K) χάρη των υαλοεισχυμένων πολυαμιδών 30 mm
- Υψηλή υδατοστεγανότητα, λειτουργικότητα, αξιοποίηση και άνεση ακόμα και για μεγάλα βάρη που προκύπτουν στα μεγάλα ανοιγμάτα.
- Κατάλληλο για την κάλυψη μεγάλων ανοιγμάτων, επιτρέπει την χρήση μέχρι και 14 φύλλων (7+7), με μέγιστη ύψος 3 m και πλάτος 1.20 m το καθένα.
- Επιδιαπέδια κύλιση στο κάτω μέρος του οδηγού με χρήση ειδικού ράουλου-μεντεσέ ο οποίος σηκώνει 120 Kgr ανά φύλλο.
- Δυνατότητα γνωιακής κατασκευής για απεριόριστη θέα.
- Δυνατότητα κατασκευής πόρτας με κλειδαριά, ανοιγμένης προς τα μέσα ή έξω.
- Δυνατότητα κατασκευής ζηγού αριθμού φύλλων (2, 4 κ.α.).
- Πολλαπλές επιλογές οδηγών στο δάπεδο, ακόμη και για A.M.E.A.
- Ειδικός μεντεσές με ενωματωμένη λαβή για ευκολία στο κλειδωμα.
- Χρήση ίδιων προφίλ για κατασκευές που ανοίγουν μέσα ή έξω.
- Ιδανική λύση για οικίες, γραφεία, εκθεσιακούς χώρους, εστιατόρια και χώρους ψυχαγωγίας.




Οδηγός υψηλών επιδόσεων / High performance threshold

FD4600 is a brand new Bi-Folding door system, offering extremely high performance and impressive, out of competition, technical characteristics.

The desire to create living spaces filled with daylight was never so feasible. This high performance system offers this advantage, as well as a minimal design, high insulation and functionality with hardware that have specifically been designed for folding systems.

FD4600 is available in multiple threshold options in order to perfectly match all comfort and aesthetic requirements. The low threshold option offers a rise of only 24 mm (ramp) giving easy access to people with special needs and allowing maximum convenience for high-traffic areas.

- High level of thermal insulation (Uf values down to 2.1 W/m²K) due to 30 mm polyamides.
- Exceptional water tightness, functionality, reliability and comfort.
- Suitable for large openings, every conceivable configuration achievable up to 14 leafs (7 Left - 7 Right) with maximum height 3 m and width of 1.20 m for each leaf.
- Ultra-smooth bottom running by using specially designed rolling hinges carrying maximum weight of 120 Kgr per leaf.
- Possibility of open corners without any post.
- Able to open inward or outward door with locking system.
- Possibility of even number of openings (2, 4 etc.).
- Multiple threshold options.
- Special hinge with integrated built-in handle for easy locking.
- In and outward opening using the same profiles.
- Perfect choice for private homes, offices, restaurants and recreational areas.



Οδηγός εύκολης πρόσβασης / Easy access threshold

Τεχνικά Χαρακτηριστικά / Technical characteristics

Ελάχιστο ύψος όψης* / Min. face height*	127.1 mm
Ελάχιστο ύψος οδηγού / Min. frame height	24 mm
Ελάχιστο πλάτος οδηγού / Min. rail width	73 mm
Βάρος φύλλου / Sash weight	120 Kgr
Πάχος Υάλωσης / Glass thickness	28-57 mm
Πολυαμίδια / Polyamides	20-30 mm

* Οδηγός υψηλών επιδόσεων / High performance threshold

Τυπολογίες / Configurations

1Φυλλά, 2Φυλλά, 3Φυλλά... 7Φυλλά	1Leaf, 2Leaf, 3Leaf... 7Leaf
Γωνιακή: 1Φυλλά, 2Φυλλά, 3Φυλλά... 7Φυλλά	Angular structure: 1Leaf, 2Leaf, 3Leaf... 7Leaf

Τεχνικά χαρακτηριστικά προφίλ/Profile technical characteristics

Κράμα αλουμινίου / Aluminium alloy	AlMgSi 0.5 F22 (EN AW 6060)
Σκληρότητα / Hardness	12 Webster
Ελάχιστο πάχος βαφής / Min paint thickness	75 µm
Πάχος προφίλ / Profile thickness	1.5-2.5 mm
Πρότυπο ελέγχου / Check standard	EN DIN 12020-2

Επιδόσεις / Performances

Αεροδιαπερατότητα / Air Permeability EN 12207	Class 3
Υδατοστεγανότητα / Water Tightness EN 12208	Class 2A
Αντοχή σε Ανεμοπίεση / Resistance to Wind Load EN 12210	Class C3/B4
Θερμοπερατότητα / Thermal insulation EN 10077-2	Uf=2.1-3.1 W/m ² K

Συντελεστής Θερμομόνωσης | Rate of Insulation



$$Uw=1.83 \text{ W/m}^2\text{K}$$

Ο συντελεστής θερμομόνωσης έχει υπολογιστεί για κατασκευή:

Thermal conductivity coefficient has calculated for the construction:

3500x2500 with Ug=1.1 W/m²K







Tύπος τζαμιού / Glass type: 3+3/16 (ARGON) / 6



FD 4600

Συνοπτικός Κατάλογος - Catalogue Overview



Κωδικός Code	Σχήμα Shape	Βάρος Weight gr/m	Μήκος Length m	Δέμα Pack	Ροπή Αδρανείας Moment of inertia cm^4	Ροπή αντιστάσεως Moment of resistance cm^3	Περιγραφή Description
4600-101		1900	6	2	I_x 13.68	W_x 3.62	Οδηγός με φτερό Rail with fin
					I_y 41.44	W_y 10.03	
4600-102		1776	6	2	I_x 9.34	W_x 4.81	Οδηγός Rail
					I_y 31.89	W_y 8.73	
4600-103		1788	6	2	I_x 12.21	W_x 3.25	Πλαινός οδηγός για ρεγουλατόρο Side guide for regulator
					I_y 39.03	W_y 9.51	
4600-104		1636	6	2	I_x 6.82	W_x 3.44	Πλαινός οδηγός για ρεγουλατόρο με κάσα χωρίς φτερό Side guide for regulator for frame without fin
					I_y 29.37	W_y 8.04	
4600-201		1693	6	2	I_x 14.59	W_x 3.59	Φύλλο Sash
					I_y 38.33	W_y 9.75	
4600-202		1658	6	2	I_x 12.18	W_x 3.62	Φύλλο Sash
					I_y 36.92	W_y 9.58	
4600-205		1312	6	2	I_x 2.13	W_x 1.6	Προσθήκη φύλλου Additional profile for sash
					I_y 25.58	W_y 7.00	
4600-301		1446	6	2	I_x 6.00	W_x 1.29	Χώρισμα φύλλου Transom for sash
					I_y 32.84	W_y 7.00	

Κωδικός Code	Σχήμα Shape	Βάρος Weight gr/m	Μήκος Length m	Δέμα Pack	Ροπή Αδρανείας Moment of inertia cm ⁴	Ροπή αντιστάσεως Moment of resistance cm ³	Περιγραφή Description
4600-601		2864	6	1	I_x 72.89	W_x 19.28	Γωνιακή κολόνα Corner mullion
					I_y 63.57	W_y 14.81	
4600-901		1378	6	2	I_x 3.85	W_x 2.09	Ρεγουλατόρος Regulator
					I_y 27.08	W_y 7.41	
4600-902		2204	6	2	I_x 10.55	W_x 4.07	Ποδιά Cill
					I_y 232.23	W_y 26.75	
4600-905		262	6	6	I_x -	W_x -	Προέκταση φύλλου Sash extension
					I_y -	W_y -	
4600-906		221	6	6	I_x -	W_x -	Πρόσθετο φύλλου για λάστιχο Additional for sash for gasket
					I_y -	W_y -	
4600-907		280	6	6	I_x -	W_x -	Προφίλ στεγάνωσης Waterproofing profile
					I_y -	W_y -	
4600-908		286	6	6	I_x -	W_x -	Πρόσθετο φύλλου για προέκταση κλειδαριάς Additional profile for lock extension
					I_y -	W_y -	
4600-909		1447	6	2	I_x -	W_x -	Κατωκάσι εύκολης πρόσβασης (A.M.E.A.) Floor profile for easy access
					I_y -	W_y -	


Κωδικός Code	Σχήμα Shape	Βάρος Weight gr/m	Μήκος Length m	Δέμα Pack	Ροπή Αδρανείας Moment of inertia cm^4	Ροπή αντιστάσεως Moment of resistance cm^3	Περιγραφή Description	
4600-910		90	6	10	I_x	-	W_x	-
					I_y	-	W_y	-
250-802		118	6	20	I_x	-	W_x	-
					I_y	-	W_y	-
					I_x		W_x	
					I_y		W_y	
					I_x		W_x	
					I_y		W_y	
					I_x		W_x	
					I_y		W_y	
					I_x		W_x	
					I_y		W_y	
					I_x		W_x	
					I_y		W_y	
					I_x		W_x	
					I_y		W_y	
					I_x		W_x	
					I_y		W_y	
					I_x		W_x	
					I_y		W_y	
					I_x		W_x	
					I_y		W_y	
					I_x		W_x	
					I_y		W_y	
					I_x		W_x	
					I_y		W_y	
					I_x		W_x	
					I_y		W_y	
					I_x		W_x	
					I_y		W_y	
					I_x		W_x	
					I_y		W_y	
					I_x		W_x	
					I_y		W_y	
					I_x		W_x	
					I_y		W_y	
					I_x		W_x	
					I_y		W_y	
					I_x		W_x	
					I_y		W_y	
					I_x		W_x	
					I_y		W_y	
					I_x		W_x	
					I_y		W_y	
					I_x		W_x	
					I_y		W_y	
					I_x		W_x	
					I_y		W_y	
					I_x		W_x	
					I_y		W_y	
					I_x		W_x	
					I_y		W_y	
					I_x		W_x	
					I_y		W_y	
					I_x		W_x	
					I_y		W_y	
					I_x		W_x	
					I_y		W_y	
					I_x		W_x	
					I_y		W_y	
					I_x		W_x	
					I_y		W_y	
					I_x		W_x	
					I_y		W_y	
					I_x		W_x	
					I_y		W_y	
					I_x		W_x	
					I_y		W_y	
					I_x		W_x	
					I_y		W_y	
					I_x		W_x	
					I_y		W_y	
					I_x		W_x	
					I_y		W_y	
					I_x		W_x	
					I_y		W_y	
					I_x		W_x	
					I_y		W_y	
					I_x		W_x	
					I_y		W_y	
					I_x		W_x	
					I_y		W_y	
					I_x		W_x	
					I_y		W_y	
					I_x		W_x	
					I_y		W_y	
					I_x		W_x	
					I_y		W_y	
					I_x		W_x	
					I_y		W_y	
					I_x		W_x	
					I_y		W_y	
					I_x		W_x	
					I_y		W_y	
					I_x		W_x	
					I_y		W_y	
					I_x		W_x	
					I_y		W_y	
					I_x		W_x	
					I_y		W_y	
					I_x		W_x	
					I_y		W_y	
					I_x		W_x	
					I_y		W_y	
					I_x		W_x	
					I_y		W_y	
					I_x		W_x	
					I_y		W_y	
					I_x		W_x	
					I_y		W_y	



FD 4600


Προφίλ 1:1 - Profiles 1:1






Κωδικός Code	4600-101
Βάρος Weight	1900 gr/m
Περιγραφή	Οδηγός με φτερό
Description	Rail with fin


Κωδικός Code	4600-103
Βάρος Weight	1788 gr/m
Περιγραφή	Πλαινός οδηγός για ρεγουλατόρ
Description	Side guide for regulator




Κωδικός Code	4600-102
Βάρος Weight	1776 gr/m
Περιγραφή	Οδηγός
Description	Rail




Κωδικός Code	4600-104
Βάρος Weight	1636 gr/m
Περιγραφή	Πλαινός οδηγός για ρεγουλατόρ με κάσα χωρίς φτερό
Description	Side guide for regulator for frame without wing




Κωδικός Code	4600-901
Βάρος Weight	1378 gr/m
Περιγραφή	Ρεγουλατόρ
Description	Regulator




Κωδικός Code	4600-201
Βάρος Weight	1693 gr/m
Περιγραφή	Φύλλο
Description	Sash



Κωδικός Code	4600-202
Βάρος Weight	1658 gr/m
Περιγραφή	Φύλλο
Description	Sash




Κωδικός Code	4600-205
Βάρος Weight	1312 gr/m
Περιγραφή	Προσθήκη φύλλου
Description	Additional profile for sash




Κωδικός Code	4600-301
Βάρος Weight	1446 gr/m
Περιγραφή	Χώρισμα φύλλου
Description	Transom for sash


Προφίλ 1:1 - Profiles 1:1




Κωδικός Code	4600-601
Βάρος Weight	2864 gr/m
Περιγραφή	Γωνιακή κολόνα
Description	Corner mullion




Κωδικός Code	4600-902
Βάρος Weight	2204 gr/m
Περιγραφή	Ποδιά
Description	Cill




Κωδικός Code	4600-909
Βάρος Weight	1447 gr/m
Περιγραφή	Κατωκάσι εύκολης πρόσβασης (Α.Μ.Ε.Α.)
Description	Floor profile for easy access




Κωδικός Code	4600-908
Βάρος Weight	286 gr/m
Περιγραφή	Πρόσθετο φύλλου για προέκταση κλειδαριάς
Description	Additional profile for lock extension




Κωδικός Code	250-802
Βάρος Weight	118 gr/m
Περιγραφή	Οδηγός αλουμινίου
Description	Aluminium rail




Κωδικός Code	4600-905
Βάρος Weight	262 gr/m
Περιγραφή	Προέκταση φύλλου
Description	Sash extension




Κωδικός Code	4600-910
Βάρος Weight	90 gr/m
Περιγραφή	Πρόσθετο προφίλ για βουρτσάκι στην κάσα
Description	Frame's additional profile for brush



Κωδικός Code	4600-907
Βάρος Weight	280 gr/m
Περιγραφή	Προφίλ στεγάνωσης
Description	Waterproofing profile



Κωδικός Code	4600-906
Βάρος Weight	221 gr/m
Περιγραφή	Πρόσθετο φύλλου για λάστιχο
Description	Additional for sash for gasket



ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ ΠΗΧΑΚΙΩΝ
GLAZING BEADS COMBINATION

Κωδικός | Code **540-777**

Βάρος | Weight 320 gr/m

Κωδικός | Code **540-776**

Βάρος | Weight 306 gr/m

Κωδικός | Code **540-775**

Βάρος | Weight 294 gr/m

Κωδικός | Code **540-774**

Βάρος | Weight 286 gr/m

Κωδικός | Code **540-773**

Βάρος | Weight 275 gr/m

Κωδικός | Code **540-771**

Βάρος | Weight 268 gr/m







Κωδικός | Code **540-772**

Βάρος | Weight 255 gr/m

Κωδικός | Code **410-706**

Βάρος | Weight 199 gr/m

ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ ΠΗΧΑΚΙΩΝ
GLAZING BEADS COMBINATION

	Κωδικός Code 540-785 Βάρος Weight 263 gr/m
	Κωδικός Code 540-786 Βάρος Weight 248 gr/m
	Κωδικός Code 540-778 Βάρος Weight 237 gr/m
	Κωδικός Code 540-779 Βάρος Weight 221 gr/m
	Κωδικός Code 540-780 Βάρος Weight 211 gr/m
 4600-202	Κωδικός Code 540-781 Βάρος Weight 199 gr/m










FD 4600




Tope's - Sections




ΤΥΠΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
CONSTRUCTION TYPOLOGY

Φύλλα Sashes	
1	1 
2	2  1+1 
3	3  2+1 
4	4  2+2  3+1 
5	5  4+1  3+2 
6	6  5+1  4+2  3+3 
7	7  6+1  5+2  4+3 
8	7+1  6+2  5+3  4+4 
9	8+1  7+2  6+3 
10	7+3  6+4  5+5 
11	7+4  6+5 
12	7+5  6+6 
13	7+6  
14	7+7  


ΤΥΠΟΛΟΓΙΕΣ ΓΩΝΙΑΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
CORNER CONSTRUCTION TYPOLOGY




ΤΟΜΗ ΤΡΙΦΥΛΛΗΣ ΦΥΣΑΡΜΟΝΙΚΑΣ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΗΣ ΕΞΩ
SECTION OF TRIPLE FOLDING OPENING OUTWARD




ΤΟΜΗ ΤΡΙΦΥΛΛΗΣ ΦΥΣΑΡΜΟΝΙΚΑΣ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΗΣ ΕΞΩ
SECTION OF TRIPLE FOLDING OPENING OUT WARD



ΤΟΜΗ ΤΡΙΦΥΛΛΗΣ ΦΥΣΑΡΜΟΝΙΚΑΣ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΗΣ ΜΕΣΑ
SECTION OF TRIPLE FOLDING OPENING INWARD



ΤΟΜΗ ΤΡΙΦΥΛΛΗΣ ΦΥΣΑΡΜΟΝΙΚΑΣ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΗΣ ΜΕΣΑ Η ΕΞΩ
SECTION OF TRIPLE FOLDING OPENING INWARD OR OUTWARD




ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Με την χρήση του οδηγού 4600-102 η κατασκευή μπορεί να ανοίξει είτε προς τα μέσα είτε προς τα έξω.


NOTE:

With the use of 4600-102 rail the construction can be opened inward or outward.



ΤΟΜΗ ΤΡΙΦΥΛΛΗΣ ΦΥΣΑΡΜΟΝΙΚΑΣ ΜΕ ΚΑΤΩΚΑΣΙ ΕΥΚΟΛΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ
SECTION OF TRIPLE FOLDING WITH FLOOR PROFILE FOR EASY ACCESS

ΟΨΗ
FRONT VIEW




ΚΑΤΟΨΗ
TOP VIEW





Έξω Πλευρά
Outside


Μέσα Πλευρά
Inside






ΤΟΜΗ ΤΡΙΦΥΛΗΣ ΦΥΣΑΡΜΟΝΙΚΑΣ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΗΣ ΕΞΩ
SECTION OF TRIPLE FOLDING OPENING OUT WARD



ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΑ
ALTERNATIVELY




ΤΟΜΗ ΤΡΙΦΥΛΛΗΣ ΦΥΣΑΡΜΟΝΙΚΑΣ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΗΣ ΜΕΣΑ Η ΕΞΩ
SECTION OF TRIPLE FOLDING OPENING INWARD OR OUTWARD





ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΑ
 ALTERNATIVELY



ΤΟΜΗ ΤΡΙΦΥΛΗΣ ΦΥΣΑΡΜΟΝΙΚΑΣ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΗΣ ΕΞΩ
SECTION OF TRIPLE FOLDING OPENING OUT WARD



ΤΟΜΗ ΤΡΙΦΥΛΗΣ ΦΥΣΑΡΜΟΝΙΚΑΣ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΗΣ ΕΞΩ
SECTION OF TRIPLE FOLDING OPENING OUT WARD



ΤΟΜΗ ΤΡΙΦΥΛΛΗΣ ΦΥΣΑΡΜΟΝΙΚΑΣ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΗΣ ΕΞΩ
SECTION OF TRIPLE FOLDING OPENING OUT WARD



ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Παρότι που στην πλευρά που είναι τοποθετημένη η πλαστική τάπα E4600-732 δεν απαιτείται το χάντρωμα του πολυαμιδίου, συνιστάτε το χάντρωμα αυτού, έτσι ώστε να γίνεται ευκολότερη η συναρμογή της κλειδαριάς με τις ντίζες.



NOTE:

Although, in the used side of cap E4600-732, the cutting process of the polyamide is not needed- we recommend on doing so, in order to assemble the lock with the rods in an easier way.



Έξω Πλευρά
Outside

Μέσα Πλευρά
Inside



ΤΟΜΗ ΤΡΙΦΥΛΗΣ ΦΥΣΑΡΜΟΝΙΚΑΣ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΗΣ ΕΞΩ
SECTION OF TRIPLE FOLDING OPENING OUT WARD



ΤΟΜΗ ΤΡΙΦΥΛΗΣ ΦΥΣΑΡΜΟΝΙΚΑΣ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΗΣ ΕΞΩ
SECTION OF TRIPLE FOLDING OPENING OUT WARD




ΤΟΜΗ ΤΡΙΦΥΛΗΣ ΦΥΣΑΡΜΟΝΙΚΑΣ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΗΣ ΕΞΩ
SECTION OF TRIPLE FOLDING OPENING OUT WARD




Μέσα Πλευρά[®]
Inside

ΤΟΜΗ ΤΡΙΦΥΛΛΗΣ ΦΥΣΑΡΜΟΝΙΚΑΣ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΗΣ ΕΞΩ
SECTION OF TRIPLE FOLDING OPENING OUT WARD




Έξω Πλευρά
 Outside




Μέσα Πλευρά
 Inside

ΤΟΜΗ ΤΡΙΦΥΛΗΣ ΦΥΣΑΡΜΟΝΙΚΑΣ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΗΣ ΕΞΩ
SECTION OF TRIPLE FOLDING OPENING OUT WARD




ΤΟΜΗ ΤΡΙΦΥΛΗΣ ΦΥΣΑΡΜΟΝΙΚΑΣ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΗΣ ΕΞΩ
SECTION OF TRIPLE FOLDING OPENING OUT WARD




SCALE = 1:1.25

ΤΟΜΗ ΤΕΤΡΑΦΥΛΛΗΣ ΦΥΣΑΡΜΟΝΙΚΑΣ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΗΣ ΕΞΩ
SECTION OF QUAD FOLDING OPENING OUT WARD

ΟΨΗ
FRONT VIEW




ΚΑΤΟΨΗ
TOP VIEW




Μέσα Πλευρά
Inside

ΤΟΜΗ ΤΕΤΡΑΦΥΛΛΗΣ ΦΥΣΑΡΜΟΝΙΚΑΣ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΗΣ ΕΞΩ
SECTION OF QUAD FOLDING OPENING OUT WARD

ΟΨΗ
FRONT VIEW




ΚΑΤΟΨΗ
TOP VIEW




ΤΟΜΗ ΤΕΤΡΑΦΥΛΛΗΣ ΦΥΣΑΡΜΟΝΙΚΑΣ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΗΣ ΕΞΩ
SECTION OF QUAD FOLDING OPENING OUT WARD

ΟΨΗ
FRONT VIEW




ΚΑΤΟΨΗ
TOP VIEW




Μέσα Πλευρά
Inside

ΤΟΜΗ ΤΕΤΡΑΦΥΛΛΗΣ ΦΥΣΑΡΜΟΝΙΚΑΣ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΗΣ ΕΞΩ
SECTION OF QUAD FOLDING OPENING OUT WARD

ΟΨΗ
FRONT VIEW



ΚΑΤΟΨΗ
TOP VIEW




Μέσα Πλευρά
Inside

SCALE = 1:1.25

ΤΟΜΗ ΕΞΑΦΥΛΛΗΣ ΦΥΣΑΡΜΟΝΙΚΑΣ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΗΣ ΕΞΩ
SECTION OF SEXTUPLE FOLDING OPENING OUT WARD


ΟΨΗ
FRONT VIEW



ΚΑΤΟΨΗ
TOP VIEW




Έξω Πλευρά
 Outside




Μέσα Πλευρά
 Inside

ΤΟΜΗ ΕΞΑΦΥΛΛΗΣ ΦΥΣΑΡΜΟΝΙΚΑΣ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΗΣ ΕΞΩ
SECTION OF SEXTUPLE FOLDING OPENING OUT WARD

ΟΨΗ
FRONT VIEW




ΚΑΤΟΨΗ
TOP VIEW




SCALE = 1:1.25

ΤΟΜΗ ΓΩΝΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΗΣ ΕΞΩ
SECTION OF CORNER CONSTRUCTION OPENING OUTWARD




ΤΟΜΗ ΓΩΝΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΗΣ ΕΞΩ
SECTION OF CORNER CONSTRUCTION OPENING OUTWARD




* Προαιρετικά
 Optional

ΤΟΜΗ ΓΩΝΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΗΣ ΕΞΩ
SECTION OF CORNER CONSTRUCTION OPENING OUTWARD




Έξω Πλευρά
Outside

ΤΟΜΗ ΓΩΝΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΗΣ ΕΞΩ
SECTION OF CORNER CONSTRUCTION OPENING OUTWARD




ΤΟΜΗ ΓΩΝΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΗΣ ΜΕΣΑ
SECTION OF CORNER CONSTRUCTION OPENING INWARD





SCALE = 1:1.25

ΤΟΜΗ ΓΩΝΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΗΣ ΕΞΩ
SECTION OF CORNER CONSTRUCTION OPENING OUTWARD




ΤΟΜΗ ΓΩΝΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΗΣ ΜΕΣΑ
SECTION OF CORNER CONSTRUCTION OPENING INWARD




SCALE = 1:1.25

ΤΟΜΗ ΓΩΝΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΗΣ ΕΞΩ
SECTION OF CORNER CONSTRUCTION OPENING OUTWARD



ΤΟΜΗ ΓΩΝΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΗΣ ΜΕΣΑ
SECTION OF CORNER CONSTRUCTION OPENING INWARD



SCALE = 1:1.25





FD 4600

Κατεργασίες & Κατασκευαστικές Λεπτομέρειες -
Milling & Construction Details





ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΣΑΣ ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΓΩΝΙΑΣ ΣΥΝΔΕΣΕΩΣ
MACHINING ON FRAME FOR INSTALLATION OF CORNER JOINT




E4600-131

ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΦΥΛΛΟΥ ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΓΩΝΙΑΣ ΣΥΝΔΕΣΕΩΣ
MACHINING ON SASH FOR INSTALLATION OF CORNER JOINT



ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΑ (ΧΤΥΠΗΜΑ ΣΕ ΓΩΝΙΑΣΤΡΑ)
 ALTERNATIVELY (CRIMPING MACHINE)




ΠΡΕΣΑΚΙ ΦΑΣΗ
PUNCHING MACHINE
C

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
 Στην πλευρά που θα τοποθετηθεί μεντεσές ή ράουλο απαιτείται κατεργασία ξενυχιάσματος στο πρεσάκι.
NOTE



In the side that the hinge or roller will be used,
 necessary milling should be done in the punching
 machine

ΠΡΕΣΑΚΙ ΦΑΣΗ
PUNCHING MACHINE
G


ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΣΑΣ ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΓΩΝΙΑΣ ΣΥΝΔΕΣΕΩΣ
ΣΕ ΓΩΝΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
MACHINING ON FRAME FOR INSTALLATION OF CORNER JOINT
FOR CORNER CONSTRUCTIONS




ΑΝΑΠΤΥΓΜΑ ΚΑΣΑΣ
FRAME EXPLOSION




ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΡΟΦΙΛ-ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΦΥΛΛΟΥ
EXPLODING VIEW OF SASH



**ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΦΥΛΛΟΥ ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΣΥΡΤΗ
MILLING OF SASH FOR LATCH INSTALLATION**




ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΦΥΛΛΟΥ ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΛΕΙΔΑΡΙΑΣ-ΠΟΜΟΛΟΥ
MILLING OF SASH FOR LOCK AND HANDLE




SCALE 1:0.7


ΜΕΤΡΑ ΚΟΠΗΣ ΝΤΙΖΑΣ **ROD CUTTING DIMENSIONS**




ΚΛΕΙΔΑΡΙΕΣ LOCKS




ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΦΥΛΛΟΥ ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΛΕΙΔΑΡΙΑΣ
MILLING OF SASH FOR LOCK



ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ 4600-905
MILLING OF 4600-905





ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΡΕΓΟΥΛΑΤΟΡΟΥ 4600-901
INSTALLATION OF 4600-901 REGULATOR







ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ-ΚΛΕΙΔΩΜΑΤΟΣ


ACCESSORIES INSTALLATION FOR OPENING AND MOVING






ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΡΑΟΥΛΩΝ
ROLLER ASSEMBLING





ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΤΩΚΑΣΙΟΥ ΕΥΚΟΛΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ
ASSEMBLING OF FLOOR PROFILE FOR EASY ACCESS



ΧΑΝΤΡΩΜΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ
CUTTING OF GASKETS





ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΧΩΡΙΣΜΑΤΟΣ
MILLING AND ASSEMBLY OF TRANSOM





ΕΠΙΛΟΓΗ ΔΕΞΙΑΣ-ΑΡΙΣΤΕΡΗΣ ΚΛΕΙΔΑΡΙΑΣ
RIGHT-LEFT LOCK CHOICE





E4600-733
ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ ΑΡΙΣΤΕΡΗ



E4600-734
ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ ΔΕΞΙΑ










ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΥΛΙΝΔΡΟΥ
CYLINDER CHOICE




ΤΑΚΑΡΙΣΜΑ ΤΖΑΜΙΩΝ **GLASS INSTALLATION**

— Τακάκι στήριξης υαλοπίνακα (Φάση 1η)
Glass shim (Phase 1)

— Τακάκι στήριξης υαλοπίνακα (Φάση 2η)
Glass shim (Phase 2)






**ΓΩΝΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
CORNER CONSTRUCTION**








ΣΗΜΕΙΩΣΗ


Κόβουμε την τάπτα πριν την τοποθετήσουμε στην κολόνα.
NOTE
We cut the cover before inserting in the column





ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ 4600-905 ΣΕ ΓΩΝΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ MILLING OF 4600-905 FOR CORNER CONSTRUCTION



M=Movό
Z=Ζυγό
O=Odd
E=Even




Φύλλο με την γωνιακή κολόνα
Sash with corner mullion





ΠΡΕΣΑΚΙ ΦΑΣΗ
PUNCHING MACHINE
B

ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ 4600-905 ΣΕ ΓΩΝΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
MILLING OF 4600-905 FOR CORNER CONSTRUCTION




Φύλλο με την γωνιακή κολόνα
Sash with corner mullion



www.aluminco.com

ΓΩΝΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ **CORNER CONSTRUCTION**






ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Πρίν τοποθετήσουμε την τάπτα στο προφίλ αφαιρούμε το κομμάτι της τάπας όπως στο σχέδιο.

NOTE

We cut the cover before inserting in the profile (as drawing)





FD 4600


Μέτρα κοπής - Cutting calculations




Τα μέτρα κοπής είναι θεωρητικά
The cutting standards are theoretical

ΜΕΤΡΑ ΚΟΠΗΣ CUTTING CALCULATIONS


Δίφυλλη
Double




Δίφυλλη
Double





Τρίφυλλη σε σειρά (κλείδωμα με σύρτη)
Triple in row (lock with shoot bolt)



Τρίφυλλη σε σειρά (κλείδωμα με πόμολο)
Triple in row (lock with handle)



Τρίφυλλη 2+1
Triple 2+1




* Με κατωκάσι 4600-909
* With floor profile 4600-909


H = Ύψος κατασκευής
Frame height
W = Πλάτος κατασκευής
Frame width
SH= Ύψος φύλλου
Sash height
SW= Πλάτος φύλλου
Sash width

ΜΕΤΡΑ ΚΟΠΗΣ CUTTING CALCULATIONS


Τετράφυλλη σε σειρά (κλείδωμα με σύρτη)
Quad in row (lock with shoot bolt)




Τετράφυλλη (3+1) (κλείδωμα με πόμολο)
Quad (3+1) (lock with handle)



Τετράφυλλη (2+2) (κλείδωμα με πόμολο)
Quad (2+2) (lock with handle)



H = Ύψος κατασκευής
 Frame height
W = Πλάτος κατασκευής
 Frame width
SH= Ύψος φύλλου
 Sash height
SW= Πλάτος φύλλου
 Sash width






* Με κατωκάσι 4600-909

* With floor profile 4600-909

ΜΕΤΡΑ ΚΟΠΗΣ CUTTING CALCULATIONS

H = Ύψος κατασκευής
 Frame height
 W = Πλάτος κατασκευής
 Frame width
 SH= Ύψος φύλλου
 Sash height
 SW= Πλάτος φύλλου
 Sash width
 HM= Ύψος κολόνας
 Corner profile height



Δύο(W1) + τρία φύλλα(W2)

Two(W1) + three sashes(W2)

$$Hs = H - 115 \text{ mm}$$

$$SW1 = (W1 - 170 \text{ mm}) / 2$$

$$SW2 = (W2 - 182 \text{ mm}) / 3$$

$$HM = H - 118$$

Τέσσερα(W1) + τρία φύλλα(W2)

Four(W1) + three sashes(W2)

$$Hs = H - 115 \text{ mm}$$

$$SW1 = (W1 - 190 \text{ mm}) / 4$$

$$SW2 = (W2 - 182 \text{ mm}) / 3$$







$$HM = H - 118$$



FD 4600

Εξαρτήματα - Accessories



	<p>Κωδικός Code: E4600-131</p> <p>Περιγραφή: ΓΩΝΙΑ ΣΥΝΔΕΣΕΩΣ 21.3x13.8mm Description: CORNER JOINT 21.3x13.8mm (Για προφίλ: 4600-101) (For profile: 4600-101)</p> <p>Συσκευασία Package: 100 τεμ./pcs</p>
	<p>Κωδικός Code: ES250-117</p> <p>Περιγραφή: ΧΥΤΗ ΓΩΝΙΑ ΣΥΝΔΕΣΕΩΣ 16.8x14.3mm Description: CAST CORNER JOINT 16.8x14.3mm (Για προφίλ: 4600-201) (For profile: 4600-201)</p> <p>Συσκευασία Package: 250 τεμ./pcs</p>
	<p>Κωδικός Code: E4600-151</p> <p>Περιγραφή: ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΓΩΝΙΑΣ ΣΥΝΔΕΣΕΩΣ 16.8x14mm Description: ADDITIONAL CORNER JOINT 16.8x14mm (Για προφίλ: 4600-201) (For profile: 4600-201)</p> <p>Συσκευασία Package: 100 τεμ./pcs</p>
	<p>Κωδικός Code: E4600-141</p> <p>Περιγραφή: ΓΩΝΙΑ ΓΩΝΙΑΣΤΡΑΣ 16.8x28.6mm Description: CRIMPING CORNER 16.8x28.6mm (Για προφίλ: 4600-201) (For profile: 4600-201)</p> <p>Συσκευασία Package: 35 τεμ./pcs</p>
	<p>Κωδικός Code: EA510-207I/U</p> <p>Περιγραφή: ΓΩΝΙΑ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΣΗΣ 7mm Description: ALIGNMENT CORNER 7mm I=Inox U=Γαλβανιζέ/ Galvanized</p> <p>Συσκευασία Package: 5000 τεμ./pcs</p>
	<p>Κωδικός Code: E4600-142</p> <p>Περιγραφή: ΓΩΝΙΑ ΣΥΝΔΕΣΕΩΣ 21.9x14.2mm Description: CORNER JOINT 21.9x14.2mm (Για προφίλ: 4600-101 ΓΙΑ ΓΩΝΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ) (For profile: 4600-101 FOR CORNER CONSTRUCTION)</p> <p>Συσκευασία Package: 90 τεμ./pcs</p>
	<p>Κωδικός Code: E4600-143</p> <p>Περιγραφή: ΓΩΝΙΑ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΣΗΣ 4600-905 ΓΙΑ ΓΩΝΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Description: ALIGNMENT CORNER FOR PROFILE 4600-905 FOR CORNER CONSTRUCTION</p> <p>Συσκευασία Package: 1 τεμ./pc</p>

	<p>Κωδικός Code: E4600-361</p> <p>Περιγραφή: ΜΕΝΤΕΣΕΣ Description: HINGE</p> <p>Χρώμα Color: Μαύρο / Black</p> <p>Συσκευασία Package: 10 τεμ./pcs</p>
--	---

	<p>Κωδικός Code: E4600-341</p> <p>Περιγραφή: ΚΑΤΩ ΡΑΟΥΛΟ ΓΙΑ ΦΥΛΛΟ ΚΙΝΗΤΟ Description: BOTTOM ROLLER FOR MOVING SASH</p> <p>Χρώμα Color: Μαύρο / Black</p> <p>Συσκευασία Package: 1 τεμ./pc</p>
--	---






	<p>Κωδικός Code: E4600-342</p> <p>Περιγραφή: ΠΑΝΩ ΡΑΟΥΛΟ ΓΙΑ ΦΥΛΛΟ ΚΙΝΗΤΟ Description: TOP ROLLER FOR MOVING SASH</p> <p>Χρώμα Color: Μαύρο / Black</p> <p>Συσκευασία Package: 1 τεμ./pc</p>
--	--

	<p>Κωδικός Code: E4600-343</p> <p>Περιγραφή: ΚΑΤΩ ΡΑΟΥΛΟ ΓΙΑ ΦΥΛΛΟ ΣΤΑΘΕΡΟ Description: BOTTOM ROLLER FOR FIXED SASH</p> <p>Χρώμα Color: Μαύρο / Black</p> <p>Συσκευασία Package: 1 τεμ./pc</p>
--	---


	<p>Κωδικός Code: E4600-344</p> <p>Περιγραφή: ΠΑΝΩ ΡΑΟΥΛΟ ΓΙΑ ΦΥΛΛΟ ΣΤΑΘΕΡΟ Description: TOP ROLLER FOR FIXED SASH</p> <p>Χρώμα Color: Μαύρο / Black</p> <p>Συσκευασία Package: 1 τεμ./pc</p>
--	--

	<p>Κωδικός Code: E4600-362</p> <p>Περιγραφή: ΜΕΝΤΕΣΕΣ ΜΕ ΛΑΒΗ Description: HINGE WITH HANDLE</p> <p>Χρώμα Color: Μαύρο / Black</p> <p>Συσκευασία Package: 1 τεμ./pc</p>
--	---

	<p>Κωδικός Code: E4600-363</p> <p>Περιγραφή: ΛΑΒΗ Description: HANDLE</p> <p>Χρώμα Color: Μαύρο / Black</p> <p>Συσκευασία Package: 1 τεμ./pc</p>
--	--

	<p>Κωδικός Code: E4600-744</p>	<p>Περιγραφή: ΣΕΤ ΚΛΕΙΔΩΜΑΤΟΣ ΣΥΡΤΗ Description: SHOOT BOLT CONE AND GUIDE KIT</p> <p>Συσκευασία Package: 10 τεμ./pcs</p>
	<p>Κωδικός Code: E4600-775</p>	<p>Περιγραφή: ΝΤΙΖΑ ΜΕ ΣΠΕΙΡΩΜΑ 1500mm x 8mm Description: ALLTHREAD ROD 1500mm x 8mm</p> <p>Συσκευασία Package: 1 τεμ./pc</p>
	<p>Κωδικός Code: E4600-731</p>	<p>Περιγραφή: ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ Description: HEAVY DUTY INTERMEDIATE LOCK</p> <p>Συσκευασία Package: 1 τεμ./pc</p>
	<p>Κωδικός Code: E4600-732</p>	<p>Περιγραφή: ΚΑΛΥΜΑ ΚΛΕΙΔΑΡΙΑΣ Description: LOCK COVER</p> <p>Συσκευασία Package: 1 τεμ./pc</p>
	<p>Κωδικός Code: E4600-733</p>	<p>Περιγραφή: ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ ΑΡΙΣΤΕΡΟΥ ΧΕΡΙΟΥ Description:</p> <p>Συσκευασία Package: 1 τεμ./pc</p>
	<p>Κωδικός Code: E4600-734</p>	<p>Περιγραφή: ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ ΔΕΞΙΟΥ ΧΕΡΙΟΥ Description:</p> <p>Συσκευασία Package: 1 τεμ./pc</p>
	<p>Κωδικός Code: E4600-741</p>	<p>Περιγραφή: ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΚΛΕΙΔΑΡΙΑΣ ΓΙΑ ΦΥΛΛΑ ΜΕ ΥΨΟΣ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 2500mm Description: LEVER LATCH LOCK EXTENSION FOR SASH OVER 2500mm</p> <p>Συσκευασία Package: 1 τεμ./pc</p>


	Κωδικός Code: E4600-742	Περιγραφή: ΣΥΡΤΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΚΛΕΙΔΑΡΙΑΣ Description: TOP SHOOT BOLT Συσκευασία Package: 1 τεμ./pc
---	-------------------------------------	--


	Κωδικός Code: E4600-743	Περιγραφή: ΑΝΤΙΚΡΥΣΜΑ ΣΥΡΤΗ ΠΡΟΕΚΤΑΣΗΣ Description: SHOOT BOLT PLATE Συσκευασία Package: 1 τεμ./pc
---	-------------------------------------	--





	Κωδικός Code: E4600-751	Περιγραφή: ΑΦΑΛΟΣ ΚΛΕΙΔΑΡΙΑΣ L50=40-10 Description: SAFETY CYLINDER L50=40-10 Συσκευασία Package: 1 τεμ./pc
---	-------------------------------------	---

	Κωδικός Code: E410-721	Περιγραφή: ΑΦΑΛΟΣ ΚΛΕΙΔΑΡΙΑΣ L80=40-40 Description: SAFETY CYLINDER L80=40-40 Συσκευασία Package: 1 τεμ./pc
---	------------------------------------	---

	Κωδικός Code: E4600-752	Περιγραφή: ΑΦΑΛΟΣ ΚΛΕΙΔΑΡΙΑΣ L100=50-50 Description: SAFETY CYLINDER L100=50-50 Συσκευασία Package: 1 τεμ./pc
---	-------------------------------------	---

	Κωδικός Code: E4600-521	Περιγραφή: ΛΕΒΙΕΣ ΜΕ ΥΠΟΔΟΧΗ ΓΙΑ ΑΦΑΛΟ Description: HANDLE WITH CYLINDER SOCKET Χρώμα στοκ: Μαύρο Κατόπιν παραγγελίας: Λευκό, Γκρι, Χρώμιο In stock: Black Up on request: White, Gray, Chrome Συσκευασία Package: 1 τεμ./pc
---	-------------------------------------	---

	Κωδικός Code: E4600-522	Περιγραφή: ΛΕΒΙΕΣ Description: HANDLE Χρώμα στοκ: Μαύρο Κατόπιν παραγγελίας: Λευκό, Γκρι, Χρώμιο In stock: Black Up on request: White, Gray, Chrome Συσκευασία Package: 1 τεμ./pc
---	-------------------------------------	---

	<p>Κωδικός Code: UO730.03HO</p> <p>Περιγραφή: ΠΟΜΟΛΟ HOPPE NEW YORK Description: HOPPE HANDLE NEW YORK</p> <ul style="list-style-type: none"> -X02 Ασημί/Silver -X03 Μαύρο/Black -X04 Νικέλ/Nickel -A01 Λευκό/White <p>Συσκευασία Package: 1 τεμ./pc</p>
	<p>Κωδικός Code: E4600-813</p> <p>Περιγραφή: ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΑΤΩΚΑΣΙΟΥ-ΠΛΑΙΝΟΥ ΟΔΗΓΟΥ Description: CONNECTOR FOR FLOOR PROFILE WITH SIDE FRAME</p> <p>Συσκευασία Package: 1 τεμ./pc</p>
	<p>Κωδικός Code: E4600-773</p> <p>Περιγραφή: ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΣ ΣΥΓΚΡΑΤΗΤΗΣ ΦΥΛΛΩΝ 26mm Description: PROTEC MAGNETIC PANEL CATCH 26mm</p> <p>Χρώμα στοκ: Μαύρο Κατόπιν παραγγελίας: Λευκό, Γκρι, Χρώμιο In stock: Black Up on request: White, Gray, Chrome</p> <p>Συσκευασία Package: 1 τεμ./pc</p>
	<p>Κωδικός Code: E4600-774</p> <p>Περιγραφή: ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΣ ΣΥΓΚΡΑΤΗΤΗΣ ΦΥΛΛΩΝ 60mm Description: PROTEC MAGNETIC PANEL CATCH 60mm</p> <p>Χρώμα στοκ: Μαύρο Κατόπιν παραγγελίας: Λευκό, Γκρι, Χρώμιο In stock: Black Up on request: White, Gray, Chrome</p> <p>Συσκευασία Package: 1 τεμ./pc</p>
	<p>Κωδικός Code: E4600-852</p> <p>Περιγραφή: ΤΑΚΑΚΙ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ 4600-905 Description: FIXING BLOCK FOR 4600-905</p> <p>Συσκευασία Package: 10 τεμ./pcs</p>
	<p>Κωδικός Code: E4600-771</p> <p>Περιγραφή: ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ ΤΑΚΑΚΙ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΦΙΛ 4600-901 Description: ADJUSTABLE FIXING BLOCK FOR PROFILE 4600-901</p> <p>Συσκευασία Package: 20 τεμ./pcs</p>
	<p>Κωδικός Code: E4600-851</p> <p>Περιγραφή: ΣΕΤ ΤΑΠΩΝ ΓΙΑ ΜΠΙΝΙ ΓΙΑ 4600-907 Description: REBATE CAP SET FOR 4600-907</p> <p>Συσκευασία Package: 10 τεμ./pcs</p>

	Κωδικός Code: EA410-836M	Περιγραφή: ΤΑΠΑ ΝΕΡΟΧΥΤΗ Description: END COVER FOR WEEP HOLE Συσκευασία Package: 1.000 τεμ./pcs
--	--------------------------------------	--

	Κωδικός Code: E4600-811	Περιγραφή: ΤΑΠΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΦΙΛ 4600-902 Description: ALUMINIUM END COVER FOR PROFILE 4600-902 Συσκευασία Package: 1 ζευ./pair
--	-------------------------------------	--

	Κωδικός Code: E4600-R812	Περιγραφή: ΠΑΝΩ ΤΑΠΑ ΚΟΛΩΝΑΣ Description: (ΚΟΛΩΝΑ ΣΤΗ ΔΕΞΙΑ ΠΛΕΥΡΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΟΙΤΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΑΠΟ ΜΕΣΑ) TOP COVER FOR CORNER MULLION (MULLION IN THE RIGHT SIDE OF CONSTRUCTION. INSIDE VIEW) Συσκευασία Package: 1 τεμ./pc
--	--------------------------------------	---


	Κωδικός Code: E4600-L812	Περιγραφή: ΠΑΝΩ ΤΑΠΑ ΚΟΛΩΝΑΣ Description: (ΚΟΛΩΝΑ ΣΤΗΝ ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΠΛΕΥΡΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΟΙΤΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΑΠΟ ΜΕΣΑ) TOP COVER FOR CORNER MULLION (MULLION IN THE LEFT SIDE OF CONSTRUCTION. INSIDE VIEW) Συσκευασία Package: 1 τεμ./pc
--	--------------------------------------	--

	Κωδικός Code: E4600-422	Περιγραφή: ΚΑΤΩ ΟΡΙΖΟΝΤΙΟ ΛΑΣΤΙΧΟ Description: BOTTOM HORIZONTAL GASKET Συσκευασία Package: 90 m
--	-------------------------------------	--

	Κωδικός Code: E4600-421	Περιγραφή: ΠΑΝΩ ΟΡΙΖΟΝΤΙΟ ΛΑΣΤΙΧΟ Description: TOP HORIZONTAL GASKET Συσκευασία Package: 70 m
--	-------------------------------------	---

	Κωδικός Code: E4600-423	Περιγραφή: ΚΑΘΕΤΟ ΛΑΣΤΙΧΟ Description: VERTICAL GASKET Συσκευασία Package: 80 m
--	-------------------------------------	---

	<p>Κωδικός Code: E4600-424</p> <p>Περιγραφή: ΛΑΣΤΙΧΟ ΚΑΛΥΨΗΣ Description: COVER GASKET</p>	<p>Συσκευασία Package: 150 m</p>
---	---	------------------------------------

	<p>Κωδικός Code: E4600-853</p> <p>Περιγραφή: ΛΑΣΤΙΧΟ ΚΑΛΥΨΗΣ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΦΙΛ 4600-908 Description: COVER GASKET FOR COMBINATION WITH PROFILE 4600-908</p>	<p>Συσκευασία Package: 30 m</p>
---	--	-----------------------------------

	<p>Κωδικός Code: ES250-401</p> <p>Περιγραφή: ΛΑΣΤΙΧΟ ΚΑΛΥΨΗΣ ΟΔΗΓΩΝ Description: COVER GASKET FOR GUIDES</p>	<p>Συσκευασία Package: 2 x 220m</p>
---	---	---------------------------------------

	<p>Κωδικός Code: ES250-405</p> <p>Περιγραφή: ΛΑΣΤΙΧΟ ΓΙΑ 4600-907 Description: GASKET FOR 4600-907</p>	<p>Συσκευασία Package: 200m</p>
---	---	-----------------------------------

	<p>Κωδικός Code: E4600-451</p> <p>Περιγραφή: ΒΟΥΡΤΣΑΚΙ ΜΕ ΜΕΤΑΛΙΚΗ ΒΑΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΦΙΛ 4600-905 (2m) Description: BRUSH WITH METALLIC BASE FOR PROFILE 4600-905 (2m)</p>	<p>Συσκευασία Package: 2m</p>
---	---	---------------------------------

	<p>Κωδικός Code: US507-01FS/A-M-G</p> <p>Περιγραφή: ΒΟΥΡΤΣΑΚΙ ΜΑΥΡΟ Νο7 Description: BRUSH BLACK Νο7</p> <p>A Λευκό/White M Μαύρο/Black G Γκρι/Grey</p>	<p>Συσκευασία Package: 1100m</p>
---	--	------------------------------------

	<p>Κωδικός Code: US540.02MBX</p> <p>Περιγραφή: ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΚΟΥΜΠΩΤΟ ΛΑΣΤΙΧΟ ΤΖΑΜΙΟΥ 3mm (EPDM) Description: EXTERNAL GLAZING GASKET 3mm (EPDM)</p>	<p>Συσκευασία Package: 240m</p>
---	---	-----------------------------------

	<p>Κωδικός Code: EA410-420M</p> <p>Περιγραφή: ΛΑΣΤΙΧΟ ΣΦΗΝΑ TZAMIOY 1mm Description: GLAZING GASKET 1mm</p> <p>Συσκευασία Package: 350m</p>
--	--

	<p>Κωδικός Code:</p> <p>(A) US520-1PRM (1 mm) (B) US520-2PRM (2 mm) (C) US520-3PRM (3 mm) (D) US520-4PRM (4 mm) (E) US520-5PRM (5 mm) (F) US520-6PRM (6 mm) (G) US520-7PRM (7 mm)</p> <p>Περιγραφή: ΛΑΣΤΙΧΟ ΣΦΗΝΑ TZAMIOY Description: GLAZING GASKET</p> <p>Συσκευασία Package:</p> <p>(A) 265m (B) 215m (C) 180m (D) 125m (E) 100m (F) 90m (G) 75m</p>
--	---

	<p>Κωδικός Code:</p> <p>(A) US530-1PRM (1 mm) (B) US530-2PRM (2 mm) (C) US530-3PRM (3 mm) (D) US530-4PRM (4 mm) (E) US530-5PRM (5 mm) (F) US530-6PRM (6 mm) (G) US530-7PRM (7 mm)</p> <p>Περιγραφή: ΛΑΣΤΙΧΟ ΣΦΗΝΑ TZAMIOY KOUMPOUZH Description: GLAZING GASKET</p> <p>Συσκευασία Package:</p> <p>(A) 380m (B) 350m (C) 250m (D) 180m (E) 165m (F) 110m (G) 90m</p>
--	--

	<p>Κωδικός Code:</p> <p>(A) US521-01 (2.5-3 mm) (B) US521-02 (4-5 mm) (C) US521-03 (6-7 mm)</p> <p>Περιγραφή: ΛΑΣΤΙΧΟ ΣΦΗΝΑ TZAMIOY Description: GLAZING GASKET</p> <p>Συσκευασία Package:</p> <p>(A) 200m (B) 200m (C) 150m</p>
--	---

	<p>Κωδικός Code: E2900-585</p> <p>Περιγραφή: ΑΦΡΟΣ ΜΟΝΩΣΗΣ 35x10mm Description: FOAM INSULATION 35x10mm</p> <p>Συσκευασία Package: 30m (10bars x 3m)</p>
--	---

	<p>Κωδικός Code: E2900-586</p> <p>Περιγραφή: ΑΦΡΟΣ ΜΟΝΩΣΗΣ 19x5mm Description: FOAM INSULATION 19x5mm</p> <p>Συσκευασία Package: 30m (10bars x 3m)</p>
--	---

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΦΗΝΩΝ ΤΖΑΜΙΟΥ US521-01/02/03
GLAZING GASKET FITTING US521-01/02/03

ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ:


- 1 Ξεκινάμε την τοποθέτηση από την πάνω πλευρά του φύλλου και στο κέντρο.
- 2 Πιέζουμε για την τοποθέστη στις τέσσερις γωνίες.
- 3 Συνεχίζουμε στις τέσσερις πλευρές με την τοποθέστη από το κέντρο προς τα άκρα.
- 4 Τέλος με κυανοακρυλική κόλα κολάμε στην πάνω πλευρά τα δύο άκρα

Σημείωση: Το μήκος της σφήνας πρέπει να είναι 2-3% μεγαλύτερο από την περίμετρο τοποθέτησης.

INSTALLATION INSTRUCTIONS:

- 1 Start from top side in the center
- 2 Press the gasket in four corners
- 3 Continue in the sides. Press from center to the edge
- 4 Final glue the edges with cyanoacrylate glue.

Note: The length of gasket must be 2-3% larger than installation perimeter.






FD 4600

Πρέσα - Punching Machine



ΠΡΕΣΑ (ΕΑ010.21PSU)
PUNCHING MACHINE (EA010.21PSU)



A	Τρυπητικό Ø5 για 4600-905	Perforating tool Ø5 for 4600-905
B	Ξενύχιασμα για 4600-905	Cutting tool for 4600-905
C	Τρυπητικό γωνίας συνδέσεως (κάσας / φύλλου)	Perforating tool for corner joint (frame / sash)
D	Τρυπητικό φύλλου Ø8.5 για τοποθέτηση εξαρτήματος E2900-583	Sash perforating tool Ø8.5 for accessory E2900-583 installation
E	Τρυπητικό Ø9 για γωνία συνδέσεως (γωνιακή κατασκεύη)	Perforating tool Ø9 for corner joint (corner construction)
F	Ξελουριστικό για προφίλ 2900-904 & 2900-906	Cutting tool for profiles 2900-904 & 2900-906
G	Ξενύχιασμα φύλλου 4600-201	Cutting tool for 4600-201

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Οι φάσεις με γκρι χρώμα αφορούν την σειρά SL2900.

NOTE:

The phases with grey color are made for SL2900 series.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΩΝ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ

- Ο κατασκευαστής οφείλει να έχει όλα τα απαραίτητα τεχνικά έντυπα, εγκειρίδια και καταλόγους των συστημάτων που περιγράφουν όλες τις λεπτομέρειες για οποιαδήποτε κατασκευή.
- Ο κατασκευαστής θα πρέπει να γνωρίζει τις δυνατότητες των προφίλ και να δινεί σωστές και ενδεδειγμένες λύσεις για κάθε περίπτωση στον πελάτη του.
- Ο κατασκευαστής οφείλει να διαθέτει όλα τα απαραίτητα εργαλεία και μηχανολογικό εξοπλισμό, προκειμένου να παράγει άριστης ποιότητας τελικό προϊόν.
- Οι κατεργασίες - χαντρώματα των προφίλ θα πρέπει να εκτελούνται με απόλυτη ακρίβεια με βάση τις οδηγίες των τεχνικών εγχειρίδων.
- Στα σημεία κοπής, χαντρώματος των προφίλ είναι απαραίτητη η χρήση προστατευτικών υλικών (Bourgal), για την αποφυγή εμφάνισης πλεκτρόλιθους.
- Κατά τη συναρμογή των προφίλ, είναι απαραίτητη η χρήση αρμόδιολης προκειμένου να σφραγίζονται από τυχόν εισρροές νερού και αέρα.
- Ο κατασκευαστής οφείλει και πρέπει να δημιουργεί εξαρτήματα και μηχανισμούς που προτείνειν η εταιρία, ώστε να διασφαλίζεται η ποιότητα και η σωστή λειτουργία των κουφωμάτων.
- Κατά την κατασκευή και τοποθέτηση των κουφωμάτων οι βίδες θα πρέπει να είναι γαλβανιζέ ή ανοξείδωτες για την αποφυγή διάβρωσης.
- Ο κατασκευαστής οφείλει να ανοίγει τον απαραίτητο αριθμό νεροχυτών σε ένα κουφόματα για την απορροή των υδάτων, ο οποίος εξαρτάται από τον προσανατολισμό και τη διάσταση του κουφωμάτου. (Βλέπε τεχνικό εγχειρίδιο).
- Ο κατασκευαστής θα πρέπει να χρησιμοποιεί κυανοακριδηλή κόλλα για τη συγκόλληση των κουφώματων.
- Ο κατασκευαστής οφείλει να κάνει σωστή στήριξη (τακάρισμα) των υαλοπινάκων, με πλαστικά τακάκια, στα προθητέρων με σημεία, για τη σωστή λειτουργία του κουφωμάτου. (Βλέπε τεχνικό εγχειρίδιο).
- Ο κατασκευαστής θα πρέπει να ανάλογα με την τυπολογία κάθε κουφώματος να επιλέγει και να τοποθετεί ψευδόκασα, ώστε να έχουμε σωστή στήριξη του κουφώματος.
- Ο κατασκευαστής θα πρέπει να υπολογίσει περιμετρικά έναν αρμό μεταξύ ψευδόκασας και κουφώματος 2,5-3mm στα ψυχρά και 5-6mm στα θερμοδιακοπόμενα.
- Ο κατασκευαστής πρέπει να επιλέγει τα σωστά υλικά στεγάνωσης κατά την τοποθέτηση.
- 1) Στο κάτω μέρος εσωτερικά και εξωτερικά του κουφώματος μεταξύ κάσας - μαρμαροποδιάς τοποθετούμε ουδέτερη σιλικόνη ή πολυουρεθανική αρμόκολλα.
- 2) Στις πλευρές και στο επάνω μέρος εσωτερικά και εξωτερικά του κουφώματος μεταξύ κάσας - τοιχοποιίας τοποθετούμε ακρυλικό στόκο, ο οποίος επιδέχεται Βάψιμο. Το βάψιμο στον ακρυλικό στόκο είναι απαραίτητο.

Προσοχή: Οι επιφάνειες (κουφώματος, μαρμαροποδιάς & τοιχοποιίας) να είναι καθαρές και στεγνές, για την αποτελεσματική πρόσφυση των μονωτικών υλικών.

Για οποιαδήποτε απορία σε τεχνικά θέματα, επικοινωνήστε με το τεχνικό τμήμα της εταιρίας.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ

Τα συστήματα αλουμινίου χαρακτηρίζονται από την υψηλή ανθεκτικότητα τους στις καιρικές συνθήκες και στο χρόνο. Για τη διασφάλιση και διατήρηση της διαχρονικά καλής λειτουργίας και αισθητικής, χρειάζεται να ακολουθούνται οι παρακάτω αποτοί, αλλιώς βασικοί κανόνες σωστής συντήρησης και καθαρισμού:

- Τα προφίλ αλουμινίου πρέπει να καθαρίζονται σε τακτά χρονικά διαστήματα. Σε βιομηχανικές ή παραθαλάσσιες περιοχές, ο καθαρισμός τους πρέπει να γίνεται συχνότερα και με ποιλύ μεγάλη σχολαστικότητα.
- Για τον καθαρισμό του αλουμινίου συνιστάται η χρήση νερού και προϊόντων καθαρισμού με ουδέτερο pH.
- Προσοχή σε αλκαλικά υλικά, όπως τασιμέντο, ασβέστης και γύψος, τα οποία δε πρέπει να μένουν καθόδου προσκολλημένα επάνω στην επιφάνεια του αλουμινίου.
- Αμέσως μετά την τοποθέτηση των κουφωμάτων θα πρέπει να αφαιρείται το προστατευτικό φύλμ από την επιφάνεια του αλουμινίου, η έκθεσή του στην ηλιακή ακτινοβολία δημιουργεί πρόβλημα.
- Τα κινητά μέρη, οι μηχανισμοί και τα ελαστικά θα πρέπει να καθαρίζονται και να λιπαίνονται με σπρέι σιλικόνης σε τακτά χρονικά διαστήματα.
- Σε κάθε περίπτωση 1 φορά το χρόνο είναι απαραίτητος ο έλεγχος - συντήρηση των συστημάτων αλουμινίου από επαγγελματία αλουμινοκατασκευαστή.

INSTRUCTIONS FOR THE CONSTRUCTION OF FRAMES

- Fabricator should always have all the necessary technical documentation, manuals and catalogs of systems that describe all the details of any type of construction.
- Fabricator should be aware of the possibilities of profiles in order to provide the appropriate solutions for each case at the client.
- Fabricator should have all the necessary tools and machinery in order to produce high quality products.
- Milling and machining on profiles must be executed with absolute precision based on the instructions of the technical manuals.
- At the cutting points (piercing) of profiles is necessary to use protective materials (Bourgal), to avoid the appearance of electrolysis.
- At the assembly of profiles is necessary to use sealant (polyurethane adhesive) in order to seal the profiles from any water inflows and air.
- Fabricator should always use all the necessary accessories and mechanisms recommended by the company to ensure the quality and proper functionality of the frames.
- At the construction and installation of the frames, screws should be of stainless steel or galvanized to prevent corrosion.
- Fabricator should open all the necessary weep holes in a frame for runoff water. The number of weep holes depend on the orientation and dimensions of the frame. (See technical manual).
- Fabricator should use cyanoacrylate glue to the contact points of gasket.
- Fabricator must properly support (shims application) the glazing, with plastic shims, at the projected points for the proper function of the frame. (See technical manual).
- Fabricator should select and place subframe depending on the typology of each frame for the proper support of the frame.
- Fabricator should estimate a perimeter joint between the frame and subframe of 2,5-3mm for non-thermal break systems and 5-6mm for thermal break systems.
- Fabricator must choose the correct sealing materials during installation. More specifically:
 1. We place neutral silicone or polyurethane sealant at the bottom, inner and outer of the frame, between frame and sill.
 2. We place acrylic putty both sides and on the top inner and outer of the frame, between the frame and the wall. Painting in acrylic putty is necessary.

Attention: The surfaces (frame, sill & wall) must be clean and dry for the effective adhesion of insulating materials.

For any questions on technical matters, contact the technical department of the company.

INSTRUCTIONS FOR PROTECTION & MAINTENANCE OF FRAMES

Aluminium systems are characterized by high resistance to weather conditions and time.

To ensure and maintain good function and timeless beauty, it is necessary to follow the simple but basic below rules for proper maintenance and cleaning:

- Aluminium profiles must be cleaned at regular basis.
- In industrial or coastal areas, cleaning must be done more often and with great meticulousness.
- At the time of cleaning is recommended to use water and cleaners with a neutral pH.
- Alkaline materials such as cement, lime and plaster should not remain, at any time, on the aluminium surface.
- Immediately after the installation of frames, the protective film must be removed from the surface of aluminium, where its exposure to sunlight may cause a serious damage.
- The moving parts, mechanisms and gaskets should be cleaned and lubricated with silicone spray periodically.
- In any case, a full maintenance control of aluminium systems - once a year - is necessary from a professional fabricator.

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ / ARCHITECTURAL ALUMINIUM SYSTEMS

ΣΥΡΟΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
SLIDING SYSTEMS



SL200



SL205



SL2450



SL230

ΠΤΥΞΟΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
BI-FOLDING SYSTEM



SL250



SL2900



FD4600

ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
OPENING SYSTEMS



W410



W450



W450HS



W540

ΣΥΣΤΗΜΑ ΡΟΛΟΥ
ROLLING SHUTTER SYSTEM




SH750

ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΝΤΖΟΥΡΙΟΥ
SHUTTER SYSTEM



SH3200

ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΚΙΑΣΗΣ
SHADOW SYSTEM



SH3400

ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΑΛΟΠΕΤΑΣΜΑΤΟΣ
CURTAIN WALL SYSTEM



EW50

Γενικές Πληροφορίες

- Ο κατάλογος αυτός έχει συνταχτεί με μεγάλη προσοχή. Η εταιρία δεν ευθύνεται για τυχόν τεχνικά, τυπογραφικά ή ορθογραφικά λάθη που μπορεί να προκύψουν.
- **Η πιο πρόσφατη έκδοση αυτού του καταλόγου είναι διαθέσιμη στην επίσημη ιστοσελίδα της εταιρείας.**
- Η εταιρεία διαθέτει μια πλήρη γκάμα καταλόγων για όλα τα προϊόντα της. Παραγγελείτε ή κατεβάστε δωρεάν τον κατάλογο που σας ενδιαφέρει στην επίσημη ιστοσελίδα aluminco.com
- Εγγραφείτε τώρα στο aluminco.com και μάθετε πρώτοι τα τελευταία νέα, εφαρμογές και μελέτες της ALUMINCO.

General Information

- This catalog has been compiled with the greatest of care. The company cannot be responsible for any technical, printing or spelling errors that may occur.
- **The latest version of this catalog is available at the official website of the company.**
- The company has a full range of catalogs for all products. Order or download free the catalog you are interested in from the official website aluminco.com.
- Register now to aluminco.com and find the latest news, new applications and studies of ALUMINCO.



Η ημερομηνία έκδοσης του καταλόγου αναγράφεται στο οπισθόφυλλο.
The date of issue of this catalog is written at the back cover.

FD 4600

Πτυσσόμενο Θερμομονωτικό Σύστημα
Folding Thermal Insulating Door System



03/2018

Βιομηχανία Συστημάτων Αλουμινίου - 320 11 Οινόφυτα Βοιωτίας
τηλ. 22620 47000 - fax 22620 47090 - info@aluminco.com, sales@aluminco.com
Aluminium Building Systems Industry - 320 11 Inofita Viotia - Greece
tel. +30 22620 47000 - fax +30 22620 47090 - info@aluminco.com, exports@aluminco.com