



ΔΟΥΚΑΣ®

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ – ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ



- ΠΡΟΤΥΠΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ
- ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΣΧΑΡΕΣ

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΘΕΤΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΑ EN ΘΕΡΜΩ ΚΑΤΑ ISO 1461


- ΠΟΔΟΜΑΚΤΡΑ (ΛΑΣΠΙΣΤΗΡΕΣ) • ΚΑΠΑΚΙΑ ΦΡΕΑΤΙΩΝ
- ΣΧΑΡΕΣ ΦΡΕΑΤΙΩΝ - ΚΑΝΑΛΙΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ
- ΣΧΑΡΕΣ ΔΑΠΕΔΩΝ - ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ • ΣΚΑΛΟΠΑΤΙΑ - ΣΚΑΛΕΣ
- ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑΤΑ ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΩΝ • ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ - ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ
- ΚΙΝΗΤΑ ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑΤΑ

• ΠΡΟΤΥΠΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ • ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΣΧΑΡΕΣ



Τελλάρο από έλασμα εμπορίου
δεν αναφέρεται στους κωδικούς

Κωδικός Z
τελλάρο από στραντζαριστό έλασμα



ΤΟΜΗ ΚΑΝΑΛΙΟΥ

ΚΛΑΣΗ ΦΟΡΤΙΣΗΣ ΚΑΤΑ DIN 1072


ΚΛΑΣΗ	ΦΟΡΤΙΟ κιλά	ΚΛΑΣΗ	ΦΟΡΤΙΟ κιλά
[3]	500	[12]	2000
[6]	1000	[30]	5000

ΓΙΑ ΚΑΝΑΛΙΑ & ΦΡΕΑΤΙΑ ΟΜΒΡΙΩΝ

ΚΩΔ.	ΤΥΠΟΣ ΤΕΛΛΑΡΟΥ σε χιλιοστά	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΕΛΛΑΡΟΥ Αεξ			Σχάρες που περιλαμβάνονται	ΒΑΡΟΣ ΣΧΑΡΑΣ κιλά	ΚΛΑΣΗ
		ΠΛΑΤΟΣ Χ ΜΗΚΟΣ σε χιλιοστά					
I19	L25X25X3	200	X	1010	B1	7,9	 πεζοί
I1	L30X30X3	150	X	1010	A01	7,3	γενική
I20		215	X	1010	A20	8,6	 [12]
I21		260	X	1010	A21	9,7	 [3]
I21/2		260	X	1010	B2	10,6	 πεζοί
I21/3		260	X	1010	B3	8,0	 πεζοί
I35		350	X	1010	A35	12,7	 [3]
I25	L35X35X3	260	X	1010	A25	12,2	 [12]
I76	L60X60X6	520	X	1020	A76	57,7	 [30]
K19	L25X25X3	200	X	3010	B1 Χ 3 τεμ.	22,6	 πεζοί
K20	L30X30X3	215	X	3010	A20 Χ 3 τεμ.	25,2	 [12]
K1		150	X	3010	A01 Χ 3 τεμ.	21,4	γενική
K21		260	X	3010	A21 Χ 3 τεμ.	28,3	 [3]
K21/2		260	X	3010	B2 Χ 3 τεμ.	31,0	 πεζοί
K21/3		260	X	3010	B3 Χ 3 τεμ.	23,2	 πεζοί
K35		350	X	3010	A35 Χ 3 τεμ.	37,3	 [3]
ZI1	Z28X28X1,9	145	X	1007	A01	5,8	γενική
Z40	Z43X43X3,0	400	X	500	A40	16,0	 [30]
ZI20	Z28X28X1,9	208	X	1007	A20	7,1	 [12]
ZI21		256	X	1007	A21	8,1	 [3]
ZI21/2		256	X	1007	B2	9,0	 πεζοί
ZI21/3		256	X	1007	B3	6,4	 πεζοί
ZI25	Z33X33X1,9	256	X	1007	A25	12,0	 [12]
ZK1	Z28X28X1,9	145	X	3007	A01 Χ 3 τεμ.	20,0	γενική
ZK20		208	X	3007	A20 Χ 3 τεμ.	23,7	 [12]
ZK21		256	X	3007	A21 Χ 3 τεμ.	26,9	 [3]
ZK21/2		256	X	3007	B2 Χ 3 τεμ.	29,6	 πεζοί
ZK21/3		256	X	3007	B3 Χ 3 τεμ.	21,8	 πεζοί

ΣΧΑΡΕΣ ΔΑΠΕΔΩΝ - ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ (ΚΑΤΑ DIN 24537)

ΠΡΕΣΣΑΡΙΣΤΕΣ ΣΧΑΡΕΣ					
ΚΩΔ.	ΠΛΑΤΟΣ Χ ΜΗΚΟΣ σε χιλιοστά		ΛΑΜΕΣ ΣΧΑΡΑΣ		ΒΑΡΟΣ ΣΧΑΡΑΣ κιλά
			φέρουσα α/β	εγκάρσια	
B06/1	500	X 1000	25/2	10/2	9,9
B07/1	600		25/2		11,7
B08/1	700		25/2		13,6
B08/4	700		25/3		17,7
B09/4	800		25/3		20,1
B09/5	800		30/3		23,2
B11/4	1000		25/3		24,9
B11/5	1000		30/3		28,8
B12/5	1200		30/3		34,3



• ΠΡΟΤΥΠΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ • ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΣΧΑΡΕΣ



Πρεσσαριστές σχάρες, τύπου Β, κυκλοφορίας πεζών, με λάμες στήριξης α/β, πλευρικές από "Τ" προφίλ, εγκάρσιες λάμες 10/2 χιλ., με αξονική βροχίδα 33 X 33 χιλ.



ΥΛΙΚΑ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ	
ΑΓΚΙΣΤΡΑ	Ασ Άγκιστρα απλά σχαρών
	Δσ Άγκιστρα διπλά σχαρών


ΗΛΕΚΤΡΟΠΡΕΣΣΑΡΙΣΤΕΣ ΣΧΑΡΕΣ					
ΚΩΔ.	ΠΛΑΤΟΣ X ΜΗΚΟΣ σε χιλιοστά		ΛΑΜΑ α/β σε χιλιοστά		ΒΑΡΟΣ ΣΧΑΡΑΣ κιλά
A05/1	400	X 1000	25	2	8,7
A05/4	400		25	3	10,4
A06/1	500		25	2	10,5
A06/4	500		25	3	12,7
A06/5	500		30	3	14,6
A07/1	600		25	2	12,3
A07/4	600		25	3	14,9
A07/5	600		30	3	17,2
A08/1	670		25	2	13,6
A09/4	760		25	3	18,5
A10/4	870		25	3	21,0
A11/4	1000		25	3	24,0
A11/5	1000		30	3	27,6

ΣΚΑΛΕΣ & ΣΚΑΛΟΠΑΤΙΑ (ΚΑΤΑ DIN 24531)

ΠΡΕΣΣΑΡΙΣΤΑ				
ΚΩΔ.	ΠΛΑΤΟΣ X ΜΗΚΟΣ σε χιλιοστά		ΛΑΜΕΣ ΣΧΑΡΑΣ φέρουσα λάμα ύψος/πάχος	ΒΑΡΟΣ κιλά
ΣΒ6/101	700	X 240	25/2	4,5
ΣΒ10/305	1000		30/3	8,3



Τύπος
ΠΡ-Β
(κωδ. ΣΒ)




Σκαλοπάτι πρεσσαριστό από: • σχάρα πρεσσαριστή με βροχίδα 33X33 χιλ. και εγκάρσιες ελικοειδείς ράβδους • ειδικές πλευρές από λάμα 70/3 χιλ. (με οπές για την στερέωσή τους στους φορείς της σκάλας για μπουλόνια Μ 12X30) • αντιολισθητική μετώπη

Σκαλοπάτι ηλεκτροπρεσσαριστό από: • σχάρα ηλεκτροπρεσσαριστή με βροχίδα 34X38 χιλ. και εγκάρσιες ελικοειδείς ράβδους • ειδικές πλευρές από λάμα 70/3 χιλ. (με οπές για την στερέωσή τους στους φορείς της σκάλας για μπουλόνια Μ 12X30) • αντιολισθητική μετώπη



ΗΛΕΚΤΡΟΠΡΕΣΣΑΡΙΣΤΑ					
ΚΩΔ.	ΠΛΑΤΟΣ X ΜΗΚΟΣ σε χιλιοστά		ΛΑΜΑ ύψος/πάχος σε χιλιοστά		ΒΑΡΟΣ κιλά
Σ1/101	600	X200	25	2	3,3
Σ2/204	600		25	3	4,2
Σ4/204	760	X220	25	3	5,1
Σ7/204	870		25	3	5,7
Σ10/305	1000	X240	30	3	7,5



Τύπος
ΗΚΠ-Α
(κωδ. Σ)

ΥΛΙΚΑ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ Μσ Μπουλόνια για σκαλοπάτια Μ 12X30

• ΠΡΟΤΥΠΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ • ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΣΧΑΡΕΣ

Τα προϊόντα περιφράξεων, έχουν πολλαπλές εφαρμογές, καθώς εκτός από περιφράξεις οικοπέδων, μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως κιγκλιδώματα μπαλκονιών, διαχωριστικά χώρων, προστατευτικά κλιμακοστασίων, πινακίδες, προστατευτικά παραθύρων κ.α.


Ταυλικά κατασκευής είναι από δομικό χάλυβα κατά EN 10025, γαλβανισμένα εν θερμώ κατά ISO 1461 (DIN 50976), με δυνατότητα βαφής για την εξασφάλιση μεγαλύτερης αντοχής και υψηλής αισθητικής.

ΤΑ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΤΜΗΜΑΤΑ ΜΙΑΣ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ:

1. ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑ



2. ΥΠΟΣΤΗΛΩΜΑ



3. ΜΠΟΥΛΟΝΙ ασφαλείας



Μπουλόνι ασφαλείας Μ 8Χ30 ανοξείδωτο αντικλεπτικό, για την σύνδεση των κιγκλιδωμάτων με το υποστήλωμα

4. ΒΥΣΜΑ



Μεταλλικό βύσμα Μ 8Χ90, γαλβανισμένο


Είναι δυνατή η κατασκευή κιγκλιδωμάτων με πιο ενισχυμένη λάμα, η προσθήκη κουπαστής ή αγκαθωτού σύρματος σε κεκλιμένο τμήμα και αντιρίδων σε ειδικές περιπτώσεις, ανάλογα με τις απαιτήσεις του πελάτη.



ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑΤΑ ΜΕ ΠΕΡΑΣΤΗ ΣΧΑΡΑ

ΥΨΟΣ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ	ΥΨΟΣ ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑΤΟΣ	ΒΡΟΧΙΔΑ (Α ΧΒ)	ΒΑΡΟΣ ΑΝΑ ΤΕΜ.	ΚΩΔΙΚΟΣ
ΜΕΤΡΑ	ΜΕΤΡΑ	ΧΙΛΙΟΣΤΑ	ΚΙΛΑ	
0,90	0,80	66X132	16,2	ΚΓ622
1,01	0,93		18,3	ΚΓ632
1,30	1,20		22,5	ΚΓ642
1,43	1,33		24,5	ΚΓ652
1,56	1,46		26,5	ΚΓ662
1,70	1,60		28,7	ΚΓ672
0,83	0,73	99X103	12,9	ΚΓ912
0,93	0,83		14,2	ΚΓ922
1,01	0,93		15,5	ΚΓ932
1,33	1,24		19,3	ΚΓ942
1,43	1,33		20,5	ΚΓ952
1,56	1,46		22,0	ΚΓ962
1,70	1,65		24,4	ΚΓ972
1,01	0,93	132X132	13,0	ΚΓ1332
1,30	1,20		15,6	ΚΓ1342
1,43	1,33		16,9	ΚΓ1352
1,56	1,46		18,2	ΚΓ1362
1,70	1,60		19,5	ΚΓ1372

ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΕ STOCK




Κατόπιν ειδικής παραγγελίας είναι δυνατή η παραγωγή κιγκλιδωμάτων με λάμες πάχους 3 mm και 5 mm καθώς και σε ύψη μέχρι 2,10 m

ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑΤΑ ΜΕ ΠΡΕΣΣΑΡΙΣΤΗ ΣΧΑΡΑ

ΥΨΟΣ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ	ΥΨΟΣ ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑΤΟΣ	ΒΡΟΧΙΔΑ (Α ΧΒ)	ΒΑΡΟΣ ΑΝΑ ΤΕΜ.	ΚΩΔΙΚΟΣ
ΜΕΤΡΑ	ΜΕΤΡΑ	ΧΙΛΙΟΣΤΑ	ΚΙΛΑ	
0,90	0,80	50 X 100	19,50	KB522
1,01	0,90		21,40	KB532
1,30	1,20		27,00	KB542
1,40	1,30		29,00	KB552
1,60	1,50		32,70	KB562
1,70	1,60		34,60	KB572
1,80	1,70		36,50	KB582
0,90	0,80	66 X 132	16,00	KB622
1,01	0,93		17,70	KB632
1,30	1,20		21,60	KB642
1,43	1,33		23,40	KB652
1,56	1,46		25,30	KB662
1,70	1,60		27,30	KB672
1,83	1,73		29,20	KB682
0,90	0,80	100 X 100	13,50	KB1022
1,01	0,90		14,50	KB1032
1,30	1,20		18,00	KB1042
1,40	1,30		19,00	KB1052
1,60	1,50		21,30	KB1062
1,70	1,60		22,50	KB1072
1,80	1,70		23,60	KB1082

ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΕ STOCK



ΚΙΝΗΤΑ ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑΤΑ (ΟΛΥΜΠΙΑΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ)



Σωληνωτά κινητά κιγκλιδώματα, με εσωτερικό πονταριστό πλέγμα 100 X 100 X 3 χιλ. και βάση ενισχυμένη πάχους 8 χιλ.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΥΨΟΣ	Χ	ΜΗΚΟΣ
	μέτρα		μέτρα
ΚΚ1	1,17	Χ	2,05
ΚΚ2	1,17	Χ	2,65
ΚΚ3	1,85	Χ	2,65



Ο παρόν κατάλογος αποτελεί copyright της εταιρείας και απαγορεύεται η με κάθε τρόπο αναπαραγωγή ολική ή μερική της ήλης που περιέχει, χωρίς την γραπτή άδεια της εταιρείας. Από όλους τους κατασκευαστές των προϊόντων που περιλαμβάνει ο κατάλογος διατηρείται το δικαίωμα αλλαγής τεχνικών χαρακτηριστικών και στοιχείων χωρίς προειδοποίηση.

ΚΕΝΤΡΙΚΟ: Λ. ΑΘΗΝΩΝ 302 - 304 121 36 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ: 210 5750057 FAX: 210 5715799
ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ: ΕΘΝΙΚΗ ΟΔΟΣ (κόμβος Εθνικού σταδίου) 30100 ΑΓΡΙΝΙΟ ΤΗΛ.: 26410 24652 FAX: 26410 21897
e-mail: info@doukas.com.gr <http://www.doukas.com.gr>