



F6w

ΓΥΑΛΙΝΕΣ ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΕΣ ΠΟΡΤΕΣ

GLASS FOLDING DOORS

Χρήση: Κατάλληλο κυρίως για μικρά οικοδομικά ανοίγματα.

Λειτουργία: Πτυσσόμενο τύπου ακορντεόν (ή φυσαρμόνικα / φυσούνα) - τα φύλλα ανώνονται με μεντεσέδες. Τραβώντας το πρώτο, ακολουθούν τα υπόλοιπα.

Χαρακτηριστικά: Κρύσταλλα ασφαλείας (πάχους 10mm), σύνδεση με μεντεσέδες, χωρίς πλαίσιο αλουμινίου, χωρίς οδηγό δαπέδου, πολυκαρβονικά αρμοκάλυπτρα, μόνωση με βουρτσάκια.

Usage: Mainly suitable for small building openings.

Operation: Folding door accordion-type system – panes connected with hinges, pulling one away the rest follow.

Characteristics: Tempered glazing (10mm thick), connections with hinges, no aluminum framing, no floor rail driver, polycarbonic joint covers, insulation via brushes.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

TECHNICAL CHARACTERISTICS

σύστημα αποθήκευσης storage system	χωρίς πάρκινγκ (ακορντεόν με μεντεσέδες) no parking (folding using hinges)
πάνελ panes	χωρίς πλαίσιο no framing
κρύσταλλο glazing	10mm ασφαλείας 10mm tempered
διαστάσεις οδηγού driver dimensions	60x53mm
μέγιστο ύψος max height	220cm
μέγιστο πλάτος φύλλου max pane width	70cm f6w.0 90cm f6w.1
μέγιστο βάρος φύλλου max pane weight	50kg
αριθμός φύλλων max number of panes	2-8



1	οδηγός αλουμινίου aluminum track rail	(2.19kg/m)	60x53mm
2	ράουλο οδηγού track rail roller		6053
3	άξονας ράουλου inox s.steel roller axle		M10
4	βουρτσάκι στεγανοποίησης insulation brush		4.5 x13mm
5	προφίλ αλουμινίου aluminum profile		
6	φρεζάτη βίδα άλεν γαλβανιζέ galvanized allen countersunk screw		M6x30mm
7	προφίλ αλουμινίου aluminum profile	(2.19kg/m)	

8	ελαστικό παρέμβυσμα elastic gasket		
9	καπάκι αλουμινίου aluminum cap	(0.27kg/m)	54mm
10	κρύσταλο ασφαλείας tempered glass		10mm
11	πλαστικός σφιγκτήρας με υποδομή κλειδαριάς plastic clamp with lock/latch support		53mm
12	πόμολο σύρτη inox s.steel latch knob		Ø25
13	πίρος σύρτη inox με λάμα s.steel latch nest with bar		Ø12

