



## F4 Elite

ΓΥΑΛΙΝΕΣ ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΕΣ ΠΟΡΤΕΣ

GLASS FOLDING DOORS

**Χρήση:** Κατάλληλο για περιπτώσεις που είναι επιθυμητή η αύξηση του δείκτη ενεργειακής απόδοσης.

**Λειτουργία:** Πτυσσόμενο τύπου parking - κάθε φύλλο σύρεται και παρκάρει σε απομακρυσμένο χώρο.

**Χαρακτηριστικά:** Διπλά θερμοηχομονωτικά κρύσταλλα (πάχους 35mm), πλαίσιο αλουμινίου περιμετρικά, χρήση parking, χωρίς οδηγό δαπέδου, μόνωση με λάστιχα.

**Usage:** Ideal when a high energy efficiency factor is desirable.

**Operation:** Parking-type, each pane is pulled away and parked into a separate designated, pre-planned area.







**Characteristics:** Double glazing (35mm) with thermal and acoustic insulation properties, aluminum frames, use of designated, pre-planned parking area, no bottom guide. Bottom insulation with rubber seals.

### ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

### TECHNICAL CHARACTERISTICS

σύστημα αποθήκευσης storage system		πάρκινγκ parking
πάνελ panes		με πλαίσιο with framing
κρύσταλλο glazing		35mm διπλό, ασφαλείας, θερμοηχομονωτικό 35mm double tempered, insulative
διαστάσεις οδηγού driver dimensions	A. 60x53mm	B. 75x72mm
μέγιστο ύψος max height	260cm	400cm
μέγιστο πλάτος φύλλου max pane width	100cm	120cm
μέγιστο βάρος φύλλου max pane weight	100kg	150kg
μέγιστο πλάτος φύλλου πόρτας max opening pane width	100cm	100cm
αριθμός φύλλων max number of panes	απεριόριστος unlimited	απεριόριστος unlimited



1	οδηγός αλουμινίου aluminum track rail	 A: (2.19kg/m) 60x53mm  B: (4.33kg/m) 75x72mm	14	φωλιά σύρτη inox s.steel latch nest	Ø18x30mm
2	ράουλο οδηγού track rail roller	 A: 6053-1265  B: 7572-1270	15	εξάρτημα αλουμινίου πλάγιας συγκράτησης φύλλου aluminum pane side-holding fitment	
3	άξονας ράουλου inox s.steel roller axle	 A: M12x65mm  B: M12x70mm	16	βίδα inox πλάγιας συγκράτησης φύλλου s.steel pane side-holding screw	M16x40mm
4	μηχανική μπάρα με λάστιχο στεγανοποίησης mechanical bar with gasket for watertightness		17	βάση αλουμινίου με σπειρώμα M16 aluminum base with M16 thread	37x40x60mm
5	βίδα άλεν με ροδέλα για κλείδωμα ράουλου roller locking allen screw with grover	M6	18	μηχανισμός οροφής ρυθμιζόμενης δύναμης adjustable force roof mechanism	EN 2-4/3-6
6	βάση ράουλου από γαλβανισμένο χάλυβα galvanized steel roller base	20x30x50mm	19	άξονας inox ανάρτησης φύλλου s.steel pane suspension axle	M12x80mm
7	υποδοχές για βίδα inox s.steel allen screw sockets	M5x30mm	20	βίδα inox ανάρτησης φύλλου s.steel pane suspension screw	M16x65mm
8	προφίλ αλουμινίου (τάμπλας) horizontal aluminum profile (1.8kg/m)	105x47.4mm	21	εξάρτημα αλουμινίου συγκράτησης φύλλο aluminum pane holding fitment	30x60x60mm
9	προφίλ αλουμινίου (μπόι) vertical aluminum profile (0.67-1kg/m)	55mm	23	γαλβανιζέ βάση μίλι με πύρο Ø12 galvanized base with Ø12 spile	20x30x50mm
10	ελαστικό παρέμβυσμα elastic gasket		24	πλαστική βάση μίλι με υποδοχή Ø12 plastic base with Ø12 socket	20x30x50mm
11	διπλό θερμοηχομονωτικό γυαλί double thermal and sound insulative glass	35mm	25	κλειδαριά με διπλό πύρο double spile lock	
12	διακόπτης μηχανισμού μπάρας στεγανοποίησης watertightness bar mechanism switch		26	διπλή φωλιά κλειδαριάς double lock nest	
13	λάμα δαπέδου (προαιρετικά) floor bar (optional)		27	ανοξείδωτη βάση με πύρο Ø12 s.steel base with Ø12 spile	Ø90

